

APTEK SF1163P- Switch 16 port PoE

Thiết kế



Tính năng

- 16 port LAN Ethernet PoE, chuẩn IEEE802.3at/af
- 2 port LAN Gigabit Uplink, 1 slot SFP Gigabit 1.25G
- Khoảng cách truyền PoE tối đa đến 250m
- Công suất tối đa mỗi port: 30W
- Tổng công suất 250W (52V/ 4.8A)
- Hỗ trợ flow control IEEE802.3x Full-Duplex và chế độ back pressure đối với Half-Duplex
- Tự động nhận cáp thẳng/chéo MDI/MDIX, tự động điều chỉnh tốc độ

Ứng dụng: dùng cấp nguồn PoE cho

- IP camera
- Wireless Access Point
- IP Phone

Thông số kỹ thuật

Cổng giao tiếp	16 port LAN Ethernet PoE 2 port LAN Gigabit Uplink 1 slot SFP Gigabit
Đèn tín hiệu	Hiển thị tình trạng kết nối của các port Lan PoE; tình trạng PoE; và nguồn điện chính
Nguồn	AC100 ~ 240V, 50/60HZ
Tổng công suất	250W
Công suất từng port	15.4W/30W chuẩn IEEE802.3af/at
Loại PoE	End-span, truyền nguồn điện trên các sợi cáp 1,2,3,6
Khoảng cách truyền	CCTV ON: 250m (*) CCTV OFF: 100m
Chuẩn IEEE	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at

CCTV mode	Có
Port isolate	Có
Chế độ chuyển mạch	Store and forward
Băng thông nội	9.2Gbps
MAC Address table	2K
Port function	Power priority mechanism, fast and forward, MAC automatic learning and aging IEEE802.3X Full-duplex and mode and back pressure for Half-duplex mode Port Isolation
Trọng lượng	2.1kg
Kích thước	270mm*180mm*44mm (L*W*H)
Môi trường	Nhiệt độ hoạt động: -10° ~ 55°C

(*) Khi CCTV mode ON - tốc độ truyền tối đa chỉ đạt 10Mbps

Sơ đồ hoạt động

